

Wheel 2000



Når lydløs og vibrationsfri betjening, lav start- og rullemodstand og godt design er et must, er Wheel 2000 det ideelle valg for dig.

Takket være dobbelthjulkonstruktionen og materialer af høj kvalitet kører hjulet lydløst og næsten uden vibrationer, selv på ujævne overflader. Wheel 2000 hjulets støjniveau er mere en 90% lavere end almindelige hjuls. Lav rullemodstand gør hjulene nemme at manøvrere. Wheel 2000 er vedligeholdelsesfri.

Glasfiberforstærket polyamidcenter og en coated gevindtap garanterer god korrosionsbestandighed og nem drift, selv under krævende forhold. Hjulet er nemt at rengøre og tåler højtryksspuling. Begge hjul er udstyret med et kugleleje. Wheel 2000 kan farve-

koordineres for at matche kundens behov. Hjulene kan leveres med en enkeltbremse, som også kan eftermonteres ved behov.

- **Serveringsvogne**
- **Udstyr til industrikøkkener**
- **Kontormøbler**
- **Hospitalsudstyr**
- **Designudstyr**



Wheel 2000



19

EMR DOBBELTE SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP

NP/K glasfiberforstærket polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.								Sh A
200199	EMR-125/2 NP/K	125	52	141	115	10x16	•	70	85

EMR-J DOBBELTE SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP, ENKELTBREMSE

NP/K glasfiberforstærket polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.								Sh A
200200	EMR-J-125/2 NP/K	125	52	141	115	10x16	•	70	85



20

EMT DOBBELTE SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP FOR EKSPANDER

NP/K glasfiberforstærket polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.								Sh A
200201	EMT-125/2 NP/K	125	52	141	115	10x67	•	70	85

EMT-J DOBBELTE SVINGBARE HJUL MED GEVINDTAP FOR EKSPANDER, ENKELTBREMSE

NP/K glasfiberforstærket polyamidcenter + polyuretanbane, kugleleje (tætmet).

Code	Art. nr.								Sh A
200202	EMT-J-125/2 NP/K	125	52	141	115	10x67	•	70	85

Brug tabellen nedenfor til at vælge egnet befæstelse.




21

EMT EKSPANDER

Code	Art. nr.	rund, indre ø	firkantet, indre ø	ekspander længde
200066	EMT-18,19	18 - 19	-	67 +- 1
200067	EMT-22	22	-	67 +- 1
200069	EMT-25	25	-	67 +- 1
200071	EMT-28	28	-	67 +- 1
200166	EMT-37	37	-	67 +- 1
200065	EMT-17X17	-	17	67 +- 1
200068	EMT-22X22	-	22	67 +- 1
200070	EMT-27X27	-	27	67 +- 1
200072	EMT-37X37	-	37	67 +- 1

Indbygningshøjden forøges med ca. 7 mm ved montering med ekspander. Rørets indre dimensioner skal passe med dem i tabellen.



22

TSE FENDERHJUL

N polyamid. N IX polyamid + 2 rustfrie plader.

Code	Art. nr.		
200109	TSE-75/25 N	75	25
200108	TSE-75 N-10 IX	75	10

Indbygningshøjden forøges med ca. 4 mm ved montering med fenderhjul (2 rustfrie plader). Er hjulet udstyret med en ekspander, forbliver indbygningshøjden konstant uanset fenderhjulet.

Hjulets bløde bevægelser og lydløse gang overrasker ofte brugeren.