

TRALLER

OVERALT HVOR VARER SKAL FLYTTES



SOCO
DOLLIES

WWW.SOCODOLLIES.COM/DK

Plasttraller



Plasttraller

Plasttraller fremstilles i slagfast ABS plast – et meget holdbart og rengøringsvenligt materiale. Hjulene er letløbende kvalitetshjul, der findes i forskellige udførelser (se prisliste).

- Ingen rust, let rengøring, lav egenvægt fra 3,3 - 7,5 kg, afhængig af størrelse og hjul typer.
- Stabil konstruktion til høje belastninger.

- Hjulenes messingglidelejer giver let og problemfri kørsel. Alle metaldele er elforsinket eller i rustfri stål.
- Hjulgaflernes konstruktion garanterer stabil og sikker transport.
- Med fire drejelige hjul kan trallen dreje om sin egen akse – handy og plads-besparende.

Modeller



Tralle i 1/4 europamål
Leveres som standard i farverne rød, gul, blå, grøn eller hvid.
Indvendige mål:
610 x 410 mm.
Udvendige mål:
623 x 423 mm.
Max. belastning:
300 kg, fordelt på alle 4 hjul.




Tralle i 1/2 europamål
Leveres i farven rød.
Indvendige mål:
810 x 610 mm.
Udvendige mål:
825 x 620 mm.
Max. belastning:
200 kg, fordelt på alle 4 hjul.

Tilbehør til plasttraller



Stativ til plasttraller i 1/4 europamål
Standardhøjden er 1320 mm. Stativet kan rumme 20 traller med Ø100 mm hjul eller alternativt 13 traller og 12 riste. Kan også bestilles i specialmål.



Løs rist
Risten lægges ned i rammen og anvendes ved transport af kartoner eller kasser, der er mindre eller større end trallens mål.



Håndtag til plasttraller
Lige til at montere uden brug af værktøj – gør det nemt at flytte trallerne.

Ståltraller

Ståltraller er fremstillet i gulchromatiseret stål. Ståltrallerne har en stor holdbarhed og en stabil konstruktion, der er velegnet til høje belastninger.

Modellerne kan ved større ordrer leveres i rustfri stål og i specielle dimensioner.

- Stabil konstruktion til høje belastninger.
- Hjulenes messingglidelejer giver let og problemfri kørsel. Alle metaldele er elforsinket eller i rustfri stål.
- Hjulgaflens konstruktion garanterer stabil og sikker transport.



Modeller



Model A

Tralle med langsgående midterprofiler til mindre kartoner eller kasser.

Mål:

Model A leveres i mål fra 400 x 600 mm til 800 x 1200 mm (udv. mål).

Se øvrige mål i prislisten.

Belastning:

Fra 300 til 1000 kg, fordelt på alle 4 hjul.



Model B

Tralle uden midterprofil til kartoner, kasser etc., der er større end rammens udvendige mål.

Mål:

Model B leveres i mål fra 300 x 450 mm til 480 x 580 mm (udv. mål).

Se øvrige mål i prislisten.

Max. belastning:

Fra 150 til 400 kg, fordelt på alle 4 hjul.



Model C

Tralle med opadvendt vinkelprofil til kartoner, stabelkasser etc., der passer i rammens indvendige mål.

Mål:

Model C leveres i mål fra 235 x 450 mm til 430 x 730 mm (to ølkasser). I mål 410 x 610 mm leveres model C også i syrefast rustfrit stål.

Se øvrige mål i prislisten.

Max. belastning:

Fra 130 til 400 kg, fordelt på alle 4 hjul.



Flexitraller

Flexitralle til runde former med en diameter på mellem 360 og 500 mm eller til kantede og specialformede genstande med mål op til 480 x 480 mm. Uden brug af værktøj trækkes flexitrallen ud eller skydes sammen til den aktuelle størrelse.

Max. belastning:

Ca. 60 kg, fordelt på alle 4 hjul.





Vælg de rigtige hjul

Tralleprogrammet består af flere forskellige kombinationer af hjul typer, størrelser og materiale (se prisliste). I det følgende er der nogle retningslinier for rigtigt hjulvalg.



Fire drejelige eller to faste + to drejelige

Traller med fire drejelige hjul er en stor fordel, hvor der er behov for maksimal manøvreringsevne. To faste + to drejelige hjul kan være en fordel ved transport over lange strækninger.

Gulvets beskaffenhed, hjul type og størrelse

Gulvets beskaffenhed har stor betydning for valg af hjul. Et hjul med stor diameter ruller lettere end hjul med en lille diameter. Dette er specielt mærkbart på ujævnt underlag. Hjul med stor diameter

optager lettere niveauforskelle ved tærskler, elevatordørtrin, små trappetrin etc.

Hvad angår underlagets hårdhed, er der en grundregel, der siger: Hårdt hjul mod blødt gulv og blødt hjul mod hårdt gulv.

I det første tilfælde kører et hårdt hjul med mindre rullemodstand mod det bløde gulv, og trallen er dermed lettere at skubbe. I det andet tilfælde kører et blødt hjul mod hårdt underlag, hvilket betyder lavere støjniveau og skånsomhed mod det hårde gulv.

Ring, skriv eller besøg os på www.socodollies.com/dk

SOCO DOLLIES

SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
2630 Taastrup

Tel. +45 43 52 55 66
Fax. +45 43 52 81 16

info@socohjul.dk
www.socosystem.com



Novo Industri A/S



Struers A/S



Kvik Glostrup



Jysk Diner Aps



Irma A/S